

KATALOG PRODUK

Profil GRC board

PT Bangunperkasa Adhitamasentra (GRC board) adalah salah satu pelopor perusahaan manufaktur papan semen non asbestos terbesar di Indonesia dengan merek GRC board, nama produk yang mewakili citra merek yang kuat di industri papan semen.

Berdiri pada bulan Desember 1992, dengan pabrik pertama di Citeureup Bogor dan pabrik kedua di Karawang keduanya berlokasi di Jawa Barat. Dan untuk memenuhi permintaan pelanggan, pabrik ketiga didirikan di Jombang Jawa Timur pada tahun 2020.

GRC board terbuat dari bahan baku semen dan diperkuat dengan serat selulosa sehingga memiliki densitas yang tinggi dan membuatnya lebih kuat dan tahan terhadap benturan. GRC board juga tahan terhadap api dan air juga anti rayap dan jamur. Produk kami cocok digunakan untuk aplikasi Indoor dan outdoor seperti plafon, partisi, pelapis dinding, plank, lantai hingga dekorasi.

Selain memenuhi kebutuhan domestik, produk kami telah diekspor ke beberapa negara di Asia Tenggara, Afrika, dan Australia. Dengan tiga dekade pengalaman dan dukungan dari para ahli di bidangnya, kami terus berinovasi untuk menciptakan produk ramah lingkungan untuk memenuhi kepuasan pelanggan sehingga produk kami menjadi yang terbaik.

Sertifikasi yang telah diperoleh:



ISO 9001: 2015 untuk sistem manajemen mutu produksi papan semen non asbestos

ISO 140: Pengukuran kedap suara pada elemen bangunan

Tahan Api, berdasarkan hasil dari SNI 1741-2008 setara dengan JIS 1304

SNI8299 sebagai papan semen rata non asbestos

Sertifikat Green Label dari Green Product Council Indonesia

SNI
8299



GRC board®

Aplikasi Plafon

GRC board biasanya diaplikasikan pada gedung perkantoran, pabrik, hotel, sekolah, perumahan, apartemen, rumah sakit, dll.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
4 x 600 x 1200
4 x 1220 x 2440
5 x 1220 x 2440
5 x 1220 x 3000
6 x 1220 x 2440
6 x 1220 x 3000

Alas Atap - GRC board



Aplikasi Partisi, Alas Atap, dll



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
6 x 1220 x 2440
6 x 1220 x 3000
8 x 1220 x 2440
8 x 1220 x 3000
10 x 1220 x 2440
10 x 1220 x 3000

* untuk alas atap menggunakan min 8 mm

GRC SUPER PANEL


Cladding - GRC SUPER PANEL



Cladding - GRC SUPER PANEL

Aplikasi Dinding Luar

GRC Superpanel adalah produk papan semen yang digunakan untuk aplikasi dinding luar, dengan ketebalan yang dapat memberikan karakteristik panel yang kuat dan tahan terhadap cuaca.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)


9 x 1220 x 2440
12 x 1220 x 2440



Lantai - GRC SUPER PANEL

Aplikasi Lantai

GRC Superpanel adalah produk papan semen dengan ketebalan maksimal sehingga kuat digunakan sebagai lantai.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)

15 x 1220 x 2440
20 x 1220 x 2440

Aplikasi Deck

GRC Super deck



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
20 x 200 x 2400
20 x 300 x 2400

GRC Mahoni deck



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
20 x 200 x 2400
20 x 300 x 2400

Aplikasi Plank & Plint

GRC Mahoni plank




Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 3000
8 x 200 x 3000
8 x 300 x 3000

GRC TIMBER PLANK




Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 3600
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 2440
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 3600
8 x 300 x 4000

GRC SUPER PLANK




Tebal X Lebar X Panjang (mm)
9 x 75 x 2440
9 x 100 x 2440
9 x 200 x 2440
9 x 300 x 2440

GRC SIMPLE PLANK



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 100 x 2440
8 x 200 x 2440
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 2440
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 4000

GRC Rosewood Plank



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
8 x 200 x 3000
8 x 200 x 4000
8 x 300 x 3000
8 x 300 x 4000

GRC Deco Plank



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
9 x 200 x 1200
9 x 300 x 1200



Deck - GRC MAHONI DECK



Deck - GRC MAHONI DECK


Plafon - GRC MAHONI PLANK



Fasad - GRC TIMBER PLANK



Fasad - GRC SUPER PLANK



Listplank - GRC SIMPLE PLANK



Fasad - GRC ROSEWOOD PLANK




Listplank - GRC DECO PLANK

GRC INTERLOCK

Aplikasi Interlock

GRC Interlock dapat dipasang sebagai fasad dan siding pada dinding sehingga menghasilkan garis tali air (profil) yang halus dan indah disetiap sambungan papan.

GRC Interlock Plain



Tebal X Lebar X Panjang (mm)

10 x 150 x 3000

10 x 200 x 3000

10 x 300 x 3000

GRC Interlock Timber




Tebal X Lebar X Panjang (mm)

10 x 150 x 3000

10 x 200 x 3000

10 x 300 x 3000

GRC Interlock Mahoni



Tebal X Lebar X Panjang (mm)

10 x 150 x 3000

10 x 200 x 3000

10 x 300 x 3000

Interlock - GRC INTERLOCK



GRC DECO PANEL

Aplikasi Decorative

GRC Deco Panel adalah produk papan semen yang dapat digunakan di luar ruangan dan di dalam ruangan dan berfungsi sebagai hiasan bangunan agar terlihat lebih indah. Selain desain dan ukuran yang sudah tersedia, konsumen dapat memesan dengan desain yang disesuaikan ukuran dan ketebalan yang diinginkan.

GRC Deco Panel



Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
6 - 20	1200 (max)	2400 (max)

* Khusus Tebal 6 mm maksimal Lebar 600 mm dan Panjang 1200 mm

GRC Line Panel



Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
8 - 20	1200 (max)	2400 (max)

GRC Brick Panel




Tebal (mm)	Lebar (mm)	Panjang (mm)
8 - 20	1200 (max)	2400 (max)

GRC MAHONI HANDRAIL

Aplikasi Handrail

GRC Mahoni Handrail adalah bahan pengganti handrail kayu. GRC Mahoni Handrail memiliki desain ergonomis juga beberapa kelebihan seperti lebih kuat, tahan lama, mudah diaplikasikan, dan anti rayap.



Tebal X Lebar X Panjang (mm)
27 x 85 x 2400

Coakan Tinggi x Lebar (mm)
4 x 52

Decorative - GRC DECO PANEL



Dinding - GRC LINE PANEL



Dinding - GRC BRICK PANEL



Handrail - GRC MAHONI HANDRAIL



Aksesoris GRC board



GRC TAPE

Kemasan	Dimensi	
Roll	Panjang	± 45 m
	Lebar	2,5 cm



GRC COMPOUND A+B

Kemasan	Berat (kg)	Keterangan
Kaleng (Pail)	2	1 set untuk 35 m ²
	8	1 set untuk 140 m ²



SEKRUP GRC

Nama Item	Sachet (pcs)	Dus (pcs)
Sekrup GRC 4 mm	500	2000
Sekrup GRC	500	2000
Sekrup GRC SUPERPANEL	100	1000



PAKU GRC

Nama Item	Sachet (gr)	Dus (kg)
Paku GRC Galvanis	400	2
Paku GRC SUPERPANEL Galvanis	400	2



GRC PUTTY

Kemasan	Berat (kg)	Keterangan
Sak	4	± 4 m ²
Sak	25	± 25 m ²

Keunggulan GRC board



GRC HELP



0819 99 88 77 66

